

UPRAVLJAČKI VENTILI



FLECK ventili proizvode se za komercijalnu i industrijsku primenu a mogu biti sa mehaničkim i elektronskim upravljanjem. Ventili se proizvode za primenu na jednoj koloni ili za veće i složenije sisteme rada i sa dugoročnom sigurnošću prerađuju vodu.

Fleck ima bogatu referentnu listu u sferi komercijalne primene. Decenijama vrhunski inženjeri i najsavremeniji proizvodni procesi doveli su do svetski priznate marke poznate kod svih koji vrše tretman vode. Fleck nudi više od 10 modela ventila sa preko 90 mogućih opcija i više od 1000 potencijalnih konfiguracija.

Simplex	Duplex	Filter
5600	9000	2750 Manual
2750	9100	2750 Vremenski
2850	9500	2850 Manual
3150	2900 A+B + Remote meter	2850 Vremenski
		3150 Vremenski

FLECK 5600



Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. povratno ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

1" BSP/ $\frac{3}{4}$ " BSP
4.4 m³/h
5.8 m³/h
1.6 m³/h
SE - **E***
Zapreminski kontrolisan (8 i 40 m³) **M***
Vremenski - **M***
1 - 43 °C
1.4 - 8.5 bar
Noryl
By pass
Filter
Suprotno-strujna regeneracija

FLECK 2750



Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. povratno ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

1" BSP
5.9 m³/h
7.5 m³/h
5.6 m³/h
SE ili 3200ET - **E***
Zapreminski kontrolisan (20 i 100 m³) - **M***
Vremenski - **M***
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Mesing
NBP (nema protoka tokom regeneracije)
Filter
Ručno pokretanje regeneracije
Suprotno-strujna regeneracija
Vruća voda (65°C zapr./82°C vrem.)

FLECK 2850




Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. povratno ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

1½" BSP
11.6 m³/h
15 m³/h
11.1 m³/h
SE ili 3200ET - **E***
Zapreminski kontrolisan (40 i 200 m³) - **M***
Vremenski - **M***
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Mesing
NBP (nema protoka tokom regeneracije)
Filter
Ručno pokretanje regeneracije
Vruća voda (65°C zapr./82°C vrem.)

E* - Elektronsko upravljanje
M* - Mehaničko upravljanje

FLECK 2900

Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

2" BSP
24 m³/h
31 m³/h
5.6 m³/h
NT - **E***
Zapreminski kontrolisan (75 i 375 m³) - **M***
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Mesing
NBP (nema protoka tokom regeneracije)
Suprotno-strujna regeneracija
Vruća voda (65 °C zapr./82 °C vrem.)

FLECK 3150

Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

2" BSP
22/23 m³/h (top / side mount)
28/29 m³/h
24/25 m³/h
Vremenski kontrolisan 75 i 375m
Zapreminski kontrolisan (75 i 375 m³)
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Mesing
NBP (nema protoka tokom regeneracije)
Suprotno-strujna regeneracija
Vruća voda (65 °C zapr./82 °C vrem.)

FLECK 9000

Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono


1" BSP
4.7 m³/h
6.3 m³/h
1.9 m³/h
SE - **E***
Zapreminski kontrolisan (8 i 40 m³) - **M***
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Mesing
By pass
Topla voda (do 65 °C)

FLECK 9100

Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

¾", 1" ili 1"-1¼" BSP
4.5 m³/h
5.9 m³/h
1.9 m³/h
SE - **E***
Zapreminski kontrolisan (8 i 40 m³) - **M***
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Noryl
By pass

FLECK 9500

Ulaz/izlaz
Nominalni protok ($\Delta p=1$ bar)
Maksimalni protok ($\Delta p=1.8$ bar)
Max. ispiranje
Kontrola

Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Opciono

1½" BSP
8.4 m³/h
11.2 m³/h
3.3 m³/h
SE - **E***
Zapreminski kontrolisan (40 i 200 m³) - **M***
1 - 43 °C
1.8 - 8.5 bar
Mesing
By pass

E* - Elektronsko upravljanje
M* - Mehaničko upravljanje

Osmoza d.o.o.
Ul. Josipa Štadlera 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Osmoza d.o.o.
Vojvode Radomira Putnika 38
Lukavica, Istočno Sarajevo

E-mail: office@osmoza.ba
Tel: +387 66 735 209



OSMOZA

